

# マルチコックキット 1/4



マルチコックは、ほとんどの蛇口に取付け可能です。しかし、蛇口の形状によっては別売パーツが必要な蛇口や、取付けできない蛇口もありますので、事前に取付ける蛇口の形状をご確認ください。


	<b>右記の蛇口には取付けできません</b>				
		直径24mm以上	蛇口の外形が四角のもの	シャワー蛇口	センサー蛇口

セット内容				
マルチコック	ワンタッチリング	外側ネジ用アダプター	内側ネジ用アダプター	ハードチューブ
	灰色<19φ> 白色<16φ>	灰色 白色	灰色 白色	1M

## 取付方法


### ■ 先端がふくらんだ蛇口の場合

- ① マルチコックから上部のリングを外します。
  - ② 蛇口先端から①のリングを通し、ワンタッチリングを右の図の矢印の部分にはめ込みます。
  - ③ 蛇口先端をマルチコックにしっかりと押し付けながら締め上げ固定します。
- 注：ワンタッチリングでは取付けできない場合、別売パーツ『ビス止めアダプター』をご使用ください。




### ■ 泡沫アダプターのついている蛇口の場合（外側ネジ用）

- ① 蛇口先端についている、泡沫アダプターを回して外します。
  - ② マルチコックから上部のリングを外します。
  - ③ 蛇口先端から②のリングを通し、外側ネジ用アダプターにパッキンが入っている旨確認し、しっかりと締め上げます。
  - ④ 蛇口先端に接続した外側ネジ用アダプターをマルチコックにしっかりと押し付けながら締め上げ固定します。
- 注：外側ネジ用アダプター（灰色、白色）は、どちらか蛇口に適合する方をご使用ください。




### ■ 泡沫アダプターのついている蛇口の場合（内側ネジ用）

- ① 蛇口先端についている、泡沫アダプターを回して外します。
  - ② マルチコックから上部のリングを外します。
  - ③ 蛇口先端から②のリングを通し、内側ネジ用アダプターをしっかりと締め上げ固定します。
  - ④ 蛇口先端に接続した内側ネジ用アダプターをマルチコックにしっかりと押し付けながら締め上げ固定します。
- 注：内側ネジ用アダプター（灰色、白色）は、どちらか蛇口に適合する方をご使用ください。



### ● チューブの接続について

- ・ チューブをマルチコックに接続の際は、最後までしっかりと差込んでください。しっかり差込みができていないと、水圧によりチューブが外れ、水が噴出する恐れがあります。
- ・ チューブを抜く場合、矢印部分（コレット）をマルチコック側に押さえながらチューブを引張ってください。



# マルチコックキット 3/8



マルチコックは、ほとんどの蛇口に取付け可能です。しかし、蛇口の形状によっては別売パーツが必要な蛇口や、取付けできない蛇口もありますので、事前に取付ける蛇口の形状をご確認ください。

**右記の蛇口には  
取付けできません**

直径24mm以上  
10mm未満

蛇口の外形が四角のもの

シャワー蛇口

センサー蛇口

**セット内容**

マルチコック	ワンタッチリング	外側ネジ用アダプター	内側ネジ用アダプター	ハードチューブ	メールコネクター 3/8×1/2
	灰色<19φ> 白色<16φ>	灰色 白色	灰色 白色	1M	

## 取付方法

### ■ 先端がふくらんだ蛇口の場合

- ① マルチコックから上部のリングを外します。
- ② 蛇口の先端から①のリングを通し、ワンタッチリングを右の図の矢印の部分にはめ込みます。
- ③ 蛇口の先端をマルチコックにしっかりと押し付けながら締め上げ固定します。

注：ワンタッチリングでは取付けできない場合、別売パーツ『ビス止めアダプター』をご使用ください。

### ■ 泡沫アダプターのついている蛇口の場合（外側ネジ用）

- ① 蛇口の先端についている、泡沫アダプターを回して外します。
- ② マルチコックから上部のリングを外します。
- ③ 蛇口の先端から②のリングを通し、外側ネジ用アダプターにパッキンが入っている旨確認し、しっかりと締め上げます。
- ④ 蛇口の先端に接続した外側ネジ用アダプターをマルチコックにしっかりと押し付けながら締め上げ固定します。

注：外側ネジ用アダプター（灰色、白色）は、どちらか蛇口に適合する方をご使用ください。

### ■ 泡沫アダプターのついている蛇口の場合（内側ネジ用）

- ① 蛇口の先端についている、泡沫アダプターを回して外します。
- ② マルチコックから上部のリングを外します。
- ③ 蛇口の先端から②のリングを通し、内側ネジ用アダプターをしっかりと締め上げ固定します。
- ④ 蛇口の先端に接続した内側ネジ用アダプターをマルチコックにしっかりと押し付けながら締め上げ固定します。

注：内側ネジ用アダプター（灰色、白色）は、どちらか蛇口に適合する方をご使用ください。

## チューブの接続について

- ・ チューブをマルチコックに接続の際は、最後までしっかりと差込んでください。  
しっかりと差込みができていないと、水圧によりチューブが外れ、水が噴出する恐れがあります。
- ・ チューブを抜く場合、矢印部分（コレット）をマルチコック側に押さえながらチューブを引張ってください。

## 浄水器との接続について

① 浄水器本体のIN側のホースニップルをハウジングから取り外します。

② 付属のメールコネクター 3/8×1/2を取付けます。

③ メールコネクター 3/8×1/2 にハードチューブ 3/8を差し込み、マルチコックと接続します。

**Marfied** 株式会社マーフィード

130704